

И-Т-Д 32, 68, 100, 150, 220, 460, 680

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Легированные масла серии **И-Т-Д** предназначены для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач и другого промышленного оборудования. Изготовлены на основе высококачественных минеральных масел с использованием высокоэффективных присадок, улучшающих смазывающие, антиокислительные, антикоррозионные, противозадирные и противозадирные свойства.

Аналоги зарубежных фирм: Mobil - серия Mobilgear, ESSO - серия Spartan EP, Castrol серия Alpha SP, Shell - серия Omala.

Продукт производится по ТУ 38.1011337-2000 (с изм. 1-5)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	И-Т-Д							
			32	68	100	150	220	320	460	680
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 51069	881,7	885,4	886,7	893,3	896,7	899,9	905,4	914,1
Вязкость кинематическая при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	31,4	69,4	103,9	145,3	223,5	319,3	482,0	617,4
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	195	200	240	236	251	246	240	240
Индекс задира (Из)	Н (кгс)	ГОСТ 9490	440,7 (44,9)	537,5 (54,9)	457,6 (46,7)	534,5 (54,5)	538,9 (54,9)	552 (56)	580 (59)	540 (55)
Показатель износа (Ди)	мм	ГОСТ 9490	0,32	0,30	0,34	0,33	0,29	0,32	0,33	0,45
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-19	- 31	- 29	- 23	- 21	- 18	- 17	- 5

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»