

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ

Всесезонное гидравлическое масло

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524 часть 3 (HVLP)

ISO 6743-4 HV

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ – гидравлическое масло с превосходными вязкостно-температурными характеристиками. Производится на основе маловязкого низкосаптовывающего базового масла и многофункционального пакета присадок, обеспечивающего необходимые антиокислительные, противоизносные, вязкостные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства.

Масло **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ** сохраняет превосходную текучесть и прокачиваемость при отрицательных температурах, что позволяет обеспечить пуск гидропривода при низких температурах. Также масло сохраняет заданную вязкость в летнее время, не снижая эффективности работы нагруженных гидросистем.

Продукт производится по СТО 79345251-068-2014

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ
Класс вязкости по ISO		ISO 3448	22
Плотность при 15 °С	кг/м ³	ASTM D 4052	834,6
Вязкость кинематическая при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	23,0
Вязкость кинематическая при -30 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	1 430
Вязкость кинематическая при -35 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	2 720
Индекс вязкости	мПа·с (сП)	ГОСТ 25371	205
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	188
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	< -56
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены			
при 24°С	см ³	ASTM D 892	10/0
при 94°С			30/0
при 24°С (после испытания при 94°С)			20/0

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

v1.0*, 12.12.14, Стр. 1/1

* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта